

D'OKA®
Feuerlöscher

DIN EN 3 SCHAUMFEUERLÖSCHER

FBi 6BS

Geeignet für
Speiseöl- und
Fettbrände



Schnittmodell FBi 6



- ✓ *Einfache, logische Bedienung*
- ✓ *Ergonomisches Design*
- ✓ *Schneller Druckaufbau*
- ✓ *Messingarmatur mit Überdruckventil*
- ✓ *Geeignet für Fettbrände*
- ✓ *Frostsicher bis - 30°C*

 made
in
Germany



Ursprünglich wurden Fettbrandlöscher nur zum Löschen von Fritteusenbränden speziell im Gastronomiebereich entwickelt. Durch Weiterentwicklungen in der Geräte- und Löschmitteltechnik sind unsere Geräte nun auch für die Brandklassen A und B geeignet und somit auch in Privathaushalten nahezu universell einsetzbar.

Bei Fettbränden bildet das verwendete Spezialschaummittel eine dichte Sperrschicht, unterbindet so die weitere Sauerstoffzufuhr und die Flamme wird erstickt. Gleichzeitig sorgt es für eine rasche Abkühlung des Fetts und schützt so wirkungsvoll vor Rückzündungen.

Vorteile

- Schlagknopfarmatur mit Messingkörper und Sicherheitsventil
- innenliegende CO₂-Treibgasflasche
- Schlauch mit drehbarer Löschpistole und Sprühschaumdüse
- Behälter außen mit Polyesterharz-, innen mit thermoplastischer Polymerbeschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Kunststoffstandfuß mit Schlauchhalter zum Schutz des Behälterbodens

Technische Daten

Besonders geeignet für:

Imbissbetriebe, Großküchen, Kantinen, Gastronomie, Privathaushalte



A Brennbare, feste Stoffe (Holz, Papier, Textilien)



B Brennbare Flüssigkeiten (Benzin, Lacke, Öl)



F Speiseöl- und Speisefettbrände



Einsetzbar bis 1.000 Volt; Mindestabstand 1 m



Typ	FBi 6BS
Zulassungs-Nr.	SP 63/06
Inhalt Löschmittel	6 l Speziallöschmittel
Rating (LE)	13 A / 113 B / 75 F (4 LE)
Treibmittel	CO ₂
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	33
Wurfweite ca. m	4 - 6
Gesamtgewicht ca. kg	11,9
Höhe ca. mm	560
Breite ca. mm	235
Tiefe ca. mm	170
Behälterdurchmesser mm	160

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 07/2013.

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Telefon: +49 561 400 499-0
Fax: +49 561 400 499-50
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: