



- ✓ *Einfache Bedienung*
- ✓ *Hohe Löschleistung*
- ✓ *Ganzmetallarmatur*
- ✓ *Manometer & Prüfventil*

Pulverlöscher der GN-Serie mit ABC-Löschpulver (Glutbrandpulver) sind vielseitig einsetzbar und in der Löschwirkung an Normobjekten anderen Löschmitteln überlegen. Die Löschwirkung erfolgt schlagartig. Spezielle Sperrschichteffekte verhindern Rückzündungen bei Feststoffbränden, z. B. Holz. Die Löschpulverwolke entfaltet sich großräumig und schützt den Anwender vor Rauch und Strahlungshitze.

Vorteile

- Druckhebelarmatur mit vernickeltem Messingkörper, Manometer und Prüfventil
- Schlauchanschluss aus Messing
- Behälter mit Polyesterharzbeschichtung zum Schutz vor Korrosion
- Optional mit Kunststoffstandfuß zum Schutz des Behälterbodens

Besonders geeignet für:

Außenbereiche, Fahrzeuge, Garagenanlagen, Reifenlager, Heizungsanlagen, chemische Industrie, Raffinerien



Brennbare, feste Stoffe (Holz, Papier, Textilien)



Brennbare Flüssigkeiten (Benzin, Lacke, Öl)



Brennbare Gase (Industrie- und Naturgase)



Zugelassen für die Seeschiffahrt (GN 6A / GN 12A)

Technische Daten



Typ	GN 6A	GN 6A-03	GN 6A-04	GN 9A	GN 12A
Zulassungs-Nr.	SP 08/93	SP 08/07	SP 141/12	SP 10/93	SP 12/93
Inhalt Löschmittel	6 kg ABC-Pulver	6 kg ABC-Pulver	6 kg ABC-Pulver	9 kg ABC-Pulver	12 kg ABC-Pulver
Rating (LE)	34A / 233B / C (10 LE)	43A / 233B / C (12 LE)	55A / 233B / C (15 LE)	55A / 233B / C (15 LE)	55A / 233B / C (15 LE)
Treibmittel	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
Funktionsbereich °C	- 30 → + 60	- 30 → + 60	- 30 → + 60	- 30 → + 60	- 30 → + 60
Funktionsdauer ca. s	15	15	15	19	22
Wurfweite ca. m	7	7	7	8	8
Gesamtgewicht ca. kg	9,4	9,4	9,4	14,1	17,9
Höhe ca. mm	525	525	525	560	655
Breite ca. mm	250	250	250	255	255
Tiefe ca. mm	160	160	160	195	195
Behälterdurchmesser mm	150	150	150	185	185

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Ratings/Brandobjekte nach DIN EN 3. Stand 07/2013
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau
Tel.: +49 561 400 499-0
Fax: +49 561 400 499-50
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Ihr Brandschutzfachhändler: